



# NONIN 3230

Dispositivo portatile, piccolo e leggero, indicato per la misurazione e la visualizzazione della saturazione di ossigeno.

MD C E 0123





## INDICAZIONE D'USO

Indicato per il monitoraggio remoto della saturazione in pazienti scompensati.

## CONTENUTO CONFEZIONE

1x Saturimetro Nonin Connect 3230

2x Batterie alcaline AAA

1x Manuale d'uso

Il pulsossimetro da dito **Nonin** modello 3230 è un dispositivo portatile, piccolo e leggero, indicato per la misurazione e la visualizzazione della saturazione di ossigeno funzionale dell'emoglobina arteriosa (%SpO<sub>2</sub>) e della frequenza del polso di pazienti con livelli di perfusione sia buoni che insufficienti. Va usato su qualsiasi dito della mano o del piede di spessore compreso fra 0,8 e 2,5 cm per il controllo saltuario di pazienti adulti e pediatrici. La connessione Bluetooth tra il dispositivo e il gateway eConnect permette l'invio dei valori registrati al software Oyster ECG & More per il telemonitoraggio da remoto del paziente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

**Batteria:** 2x AAA alcaline

**Durate batterie:** 2200 misure

### PARAMETRI

**Range Saturazione dell'ossigeno:** 0% - 100% SpO<sub>2</sub>

**Lunghezza d'onda:** 910 nm (infrarossa)

**Range FC:** 18 - 321 bpm

**Lunghezza d'onda:** 660 nm (Rossa)

### MEMORIA

**Memoria interna:** N/D

### TRASMISSIONE DATI

**Bluetooth:** BLE 4.0 single mode low energy

### CLASSIFICAZIONE

**Classificazione secondo dir. 93/42/CEE:** IIb

**Marcatura CE:** si

**Conformità dir. 93/42/CEE:** si

**Dichiarazione di conformità:** si

**Garanzia:** 12 mesi

### CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE

**Temperatura:** -5°C - 45°C (utilizzo) / -40°C - 70°C (conservazione)

**Umidità:** 10% - 95% (utilizzo e conservazione)

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it